すでに Thunderbird を IMAP でご利用の方は、下記の手順で認証方法の変更を行います。

- ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) 予定とToDo(N) ツール(T) ヘルプ(H) 😭 💴 🖛 💶 💶 💻 □受信 ∨ ●作成 ∨ □ チャット 20 アドレス帳 ○ タグ ∨ □ ワイックフィルター > obsignal satarra-usc.p ImportExportTools NG CO M.C. 1971010 メッセージを受信する(G)) 📑 inclusion of Organistic rate is on in-新しいタブで開く(T)) 🗊 in productions are p 新しいウィンドウで開く(O)) 🕞 entreprised and an entreprised and particular -ジを読む 🖌 メッセージを作成 メッセージを検索(S)... > つーカルフォルダ 購読(B)... 新しいフォルダー(N)... ウントをセットアップ すべてのフォルダーを既読にする 設定(E) -1 📋 カレン
- 1. メールアドレスを右クリックし「設定」を選択します。

2. 「アカウント設定」タブで「サーバー設定」をクリックします。

77代4日 編集日 美子田 移動回 メパセージ回 図 - 100 アロジェントの (1) アカウント	手を21-0-00 9-10 ^67回 9元 ×	
▼日本1-5~1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・	アカウ 2.サーバー設定 アカウントも020 3.41 xxx**********************************	#子水前/徐田441字字
Iンドツ-Iンド研号化 開封保護 > 回路・CTAT22+ > 回路・THERAINE (LAB INTE-CAL)() > 回路・MARK (FILE STATE-LAC)() > 回路・MARK (FILE STATE-LAC)()	COP#J9FC使用する設定の量量入価格を設定してたされ、これはメラセージの差量入価格であるがます 名前(2): メールアドレス(2): 変像先 (Reply-to)(5): 組織 (Operation)(Q):	¢9∑60,92H24129.
> 回 ローカルフォルダ 図 通信 (SMTP) サーバー	■名編集(Z): HTML形式で記述する(例: 太平 、改行は (J)	-
	ファイルから署名を挿入する(ナキストまたは HTML、画像ファイル)(二)	*#①-
	 メッセージに vCard を添付する(y) 送信ヘッダーが一致する場合はこの差出人から返信する(D): list⊕example.com. *@example.com 	yCard 老細葉(D)
アカワント操作(A) *	送信 (SMTP) サーバー(U): 既定のサーバーを使用する *	SMTP サーバーを編集(的)- 意出人情報を管理(M)-

3. 「認証方式」を「OAuth2」に変更します。

サーバーの種類:1	ニ MAP メールサーバー				
サーバー名(<u>S</u>):	outlook.office365.co	m	ポート(<u>P</u>):	993 🗘	既定值: 993
ユーザ <mark>ー</mark> 名(<u>N</u>):					
セキュリティ設定	-				
セキュリティ設 の 接続の保護(<u>U</u>):	SSL/TLS	~			

 Office365 アカウントの認証情報を入力する画面が表示された場合は、パスワードを入 カし[サインイン]をクリックします。

その後、「要求されているアクセス許可」(Thunderbird によるアクセス許可)を承諾する確認画面が表示されます。[承諾]をクリックします。

・ ・ バスワードの入力 バスワード バスワード バスワード バスワード ジェッット ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ■ Microsoft ■************************************
【サインインができないという方へ】「アカワントにアクセスできな い場合」「「パスワードを忘れた場合」のメニューは、いずれも加 効です。 信報メディア基盤センターのHPで「Office365アカ ウント」に関する重要掲示 https://www.itc.saitama- u.ac.jp/news/topic20170602.html を参照ください。	 Maintain access to data you have given it access to Wew your basic profile Chaonybez/前回主要は入れることは、サービス利用規模にプライバシー に関する時間で簡単されているとかについアプリがテータを使用することを 可考えことを思想します。構成を行うたの利用規模Acotoメンタが発行 によって環境を有くなく感じた。これらのアクビス将可は Http://mappe.netosact.com できまうで見ます。目前の表示 このアプリは優大人心と思われますかくころのでご問題などだい エキンセル

Thunderbird の設定画面へ戻ります。「アカウント設定」タブで「送信 (SMTP) サーバー」をクリックします。

6. リストより Outlook.com(Microsoft) -smtp.office365.com を選択し、[編集(E)...]をク リックします。

Care Rear Ditta	AT X	
*© <u>ctertar</u> *-6-87	送信 (SMTP) 7-パーの設定	
送信担えと特別なフォルター 確実とアドレス入力	係款の差止人保健を管理している場合、使用する送信(SMTP)ヤーバーをこのリストから) 供すると、このリストロ数定のサーバーを使用します。	著択できます。(説定ロサーバーを使用する)を潮
送荷メール 同時27×222第1日	reliaden - s egt reliaden - s tig	#70DL
エッドラーエンド編号化	facebarding decreases and another the	1884 <u>1</u>)
A COLORADO	n jahangging panasan Banasahan panasaha	#18-145
Constraint States and Constraints of	Outlook.com (Microsoft) - smtp.office365.com (開発)	TOTAL DESCRIPTION
336313 #9 will ter t L. 50-552839		
CI MILLOW (P) 19-74-	屋内したサーバーの評単	
	1999: Outbook.com (Microsoft) 17-15-8: smtp.office305.com	
	1-9-8 2 10-20 2 10-20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	HEROFAIL STAATILS	
アカウント操作法。 マ		

7. 認証方式を「OAuth2」に変更し、「OK」をクリックします。

~~			
説明(<u>D</u>):	Outlook.com (Microsoft)		
サーバー名(<u>S</u>):	smtp.office365.com		
ポート番号(P):	587 . 既定值: 587	7	
-	<u> </u>		
Zキュリティと認 接続の保護(<u>N</u>):	E STARTTLS	~	
2キュリティと認 接続の保護(<u>N</u>): 認証方式(<u>I</u>):	E STARTTLS OAuth2	•	

以上で認証方法の設定は完了です。